

HUOLTO-OHJE

Ohjeet Futur Trio 3 grillien paristotoimisen piezo-yksikön testaamiseksi ja vaihtamiseksi.

Vielä ennen osan vaihtoa on syytä kokeilla seuraavaa:

1. Tarkista että pariston kotelon, kumisen painonapin sisällä on metallinen kartiopala jousen toisessa päässä kiinni kartion kärki paristoon päin. Kiinnitä painonappi grilliin. Kokeile toimiiko?
2. Löysää sivukeittimen polttimen kiinnitys siipimutteri ja siirrä sivupoltinta kiinnitysreiässään toiseen reunaan, sen verran mitä sitä liikuttaa voi. Kiristä siipimutteri. Kokeile toimiiko?
3. Grillissä nosta ritilä ja keskimmäisen polttimen päällä oleva lämmönjakopelti pois. Näet keskimmäisen polttimen vasemmalla puolella valkoisen keraamisen sytytinelektrodin peltisen lipan alla. Taivuta tätä peltilippaa joko ylös tai paina sitä alas valkoista elektrodia kohti noin 1 cm verran. Kokeile toimiiko?

Jos paristotoiminen piezo-yksikkö pitää vaihtaa, on työjärjestys seuraava:

1. Irrota kaasupullo paineensäätimestä.
2. Vedä grillin säätönupit 3 kpl irti akseleistaan (Lähtevät vetämällä irti).
3. Irrota ohjauspaneelin itse porautuvat kiinnitysruuvit molempien sivutasojen alta (1 kpl/puoli). Pieni ruuvi näkyy kun katsoo grillin sivulta sivutason tai sivukeittimen alle, ruuvi on alimpana aivan ohjauspaneelin pellin alareunan kohdalla (Alin mahdollinen ruuvi).
4. Irrota piezon painonappi ja ota paristo pois.
5. Irrota muovimutteri joka pitää piezo-yksikköä kiinni ohjauspaneelissa (Mutteri on paristokotelon juuressa ohjauspaneelia vasten).
6. Nosta ohjauspaneelia alareunasta ylös, sen verran että pääset ottamaan piezo-yksikön pois ohjauspaneelin alta.
7. Kiinnitä uusi piezo-yksikkö ohjauspaneeliin, kiinnitä piuhat painamalla ne pohjaan asti. Ei ole väliä kumpi piuha tulee kumpaan, kunhan ovat kunnolla kiinni.
8. Paina ohjauspaneeli alas paikalleen grilliin ja kokeile sytytystä (Varmista että säätimien akselit osuvat rei'istä läpi kun painat ohjauspaneelia alas paikoilleen).
9. Kiinnitä ohjauspaneelin kiinnitysruuvit 1 kpl/puoli ja paina säätönupit paikoilleen.
10. Kiinnitä paineensäädin kaasupulloon ja kokeile sytytystä.

HUOM! Trio 3 Classic grillissä toinen piezo-yksikön liittimistä tulee aina maadoittaa, eli kiinnitys johdolla runkoon ruuvin alle.

Lisätietoja maahantuojalta:

Oy FinnFlame Ab
Riihitontuntie 14
02200 ESPOO
Puh 09 5259 360
Fax 09 5259 3636
www.finnflame.fi